



specyfikacja techniczna

format plików:

pliki PDF w wersji 1.3

wymagania techniczne:

- Wymiar 1/1 strony (mm):
szerokość: 210, wysokość: 275;
- Materiał powinien posiadać spady po 5 mm z każdej strony (bleed = 5 mm; nie dotyczy modułów wewnątrz strony);
- Materiał powinien posiadać znaczniki cięcia, jednoznacznie pozycjonujące grafikę na stronie i umieszczone poza spadami (marks offset = 3 mm);
- Fonty powinny zostać zamienione na krzywe lub wszystkie użyte fonty powinny być zawarte w pliku PDF;
- Wszystkie elementy rastrowe i wektorowe powinny być w przestrzeni barwnej CMYK;
- Wszystkie elementy i efekty rastrowe powinny być w rozdzielczości minimum 300 dpi;
- Istotne elementy reklamy (teksty, logo) powinny być oddalone o 10 mm od strony grzbietu;
- W celu uzyskania "głębokiej czerni" przy większych elementach (aple) sugerujemy podbicie koloru czarnego (C=60%, M=60%, Y=60%, K=100%);
- Minimalny stopień pisma drukowanego jednym kolorem wynosi:
 - dla krojów jednoelementowych - 6 pkt
 - dla krojów dwuelementowych - 7 pkt
- Minimalny stopień pisma drukowanego więcej niż 1 kolorem lub w kontrze wynosi:
 - dla krojów jednoelementowych - 8 pkt
 - dla krojów dwuelementowych - 10 pkt
- Najmniejsza dopuszczalna grubość linii to 0,2 pkt. Linie wykonane w kontrze lub w więcej niż jednym kolorze powinny mieć grubość nie mniejszą niż 0,75 pkt;
- Rozkładówka powinna zostać dostarczona jako dwie osobne strony. Strony te powinny zawierać zdublowanie obrazu w grzbiecie - 6mm. Z powodu niepełnego otwarcia magazynu w oprawie klejonej, rozkładówki zawierające II i III stronę okładki powinny posiadać zdublowanie 10 mm;

Pliki należy wykonywać przy użyciu:

- profil okładek - [ISOCoated v2 eci.icc](#)
- profil środka - [ISOCoated v2 300 eci.icc](#)

plik nie może:

- Zawierać dodatkowych kolorów (Pantone itp.), chyba że zostało to uzgodnione z wydawnictwem;
- Zawierać profili ICC w pliku PDF ani w żadnych elementach wewnątrz pliku;
- Zawierać elementów o całkowitej sumie farb TAC (TIL) wyższej niż 300;
- Zawierać odwołań do serwera OPI

proof:

- Powinien być wykonany z pliku przesyłanego do wydawnictwa i z użyciem odpowiedniego profilu kolorystycznego wymienionego wyżej;
- Powinien zawierać pasek kontrolny Ugra/Fogra v3.0a (do sprawdzenia zgodności wydruku z profilem);
- Powinien być certyfikowany (granice tolerancji delty CieLab: kolory pierwszorzędowe $dE < 3.5$, średnia $dE < 4$, max $dE < 6$)

Wydruki nie spełniające tych warunków mogą stanowić jedynie wzór zawartości strony i nie będą służyć jako wiążący wzór kolorystyczny.

Tylko komplet poprawnie przygotowanych materiałów - plik i proof - przygotowanych zgodnie z podaną specyfikacją będą podstawą reklamacji kolorystycznej.

Adres do przesyłania plików:

<https://reklama.gq.pl/>